


POWER-LOCK VDA PN10 - Curva 30°

Curva POWER-LOCK a pressione VDA, blu Ral 5010, 30 GRADI, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK™.



Codice	D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Q.tà x pallet
PBVDAPN10063F3L	63	2,1	110	80
PBVDAPN10075F3L	75	2,3	120	80
PBVDAPN10090F3L	90	2,6	130	80
PBVDAPN10110F3L	110	3,1	130	60
PBVDAPN10125F3L	125	3,5	150	45
PBVDAPN10140F3L	140	3,9	160	35
PBVDAPN10160F3L	160	4,5	165	25
PBVDAPN10200F3L	200	5,6	180	*
PBVDAPN10225F3L	225	6,3	200	*
PBVDAPN10250F3L	250	7,0	210	*
PBVDAPN10280F3L	280	7,8	210	*
PBVDAPN10315F3L	315	8,8	230	*
PBVDAPN10355F3L	355	9,9	250	*
PBVDAPN10400F3L	400	11,2	250	*

POWER-LOCK VDA PN10 - Curva 30°

- **Gamma dimensionale:** d 63 ÷ 400 (mm); Gradi: 30°
- **Pressione nominale:** PN10
- **Campo di temperatura:** 0 °C ÷ 60 °C
- **Standard di accoppiamento:** GIUNZIONE FORSHEDA, incollaggio su richiesta
- **Riferimenti normativi:** Curve prodotte a partire da tubi certificati:
 - KQ KIWA QUALITY KIP-105133- BSPAS27
 - D.M. N°174/2004-potabilità
 - UNIEN 1622- soglia odore e sapore
- **Materiale raccordi:** PVC-A colore BLU RAL 5010