

## Curve 45°

I raccordi in PVC REDi sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

La giunzione dei raccordi della linea edilizia REDi si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.



Codice	Colore	DN (mm)	Modello
0730309	Arancio RAL 2003	32	-
0700409	Arancio RAL 2003	40	-
0700509	Arancio RAL 2003	50	Gamma base
0700609	Arancio RAL 2003	63	Gamma base
0700809	Arancio RAL 2003	80	Gamma base
0708209	Arancio RAL 2003	82	Gamma base
0701009	Arancio RAL 2003	100	Gamma base
0121109	Arancio RAL 2003	110	-
0731209	Arancio RAL 2003	125	Gamma base
0121409	Arancio RAL 2003	140	Gamma base
0701609	Arancio RAL 2003	160	Gamma base
0702009	Arancio RAL 2003	200	Gamma base
0122509	Arancio RAL 2003	250	Gamma base