

## Curve 87°30'

I raccordi in PVC REDi sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

La giunzione dei raccordi della linea edilizia REDi si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.



Codice	Colore	DN (mm)	Modello
0710309	Arancio RAL 2003	32	-
0710409	Arancio RAL 2003	40	Gamma base
0710509	Arancio RAL 2003	50	Gamma base
0710609	Arancio RAL 2003	63	Gamma base
0710809	Arancio RAL 2003	80	Gamma base
0718209	Arancio RAL 2003	82	Gamma base
0711009	Arancio RAL 2003	100	Gamma base
0711109	Arancio RAL 2003	110	-
0711209	Arancio RAL 2003	125	Gamma base
0141409	Arancio RAL 2003	140	Gamma base
0711609	Arancio RAL 2003	160	Gamma base
0712009	Arancio RAL 2003	200	Gamma base
0142509	Arancio RAL 2003	250	-