

## Curve 87°30'

I raccordi in PVC REDi sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

La giunzione dei raccordi della linea edilizia REDi si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.



| Codice  | Colore           | DN (mm) | Modello    |
|---------|------------------|---------|------------|
| 0710309 | Arancio RAL 2003 | 32      | -          |
| 0710409 | Arancio RAL 2003 | 40      | Gamma base |
| 0710509 | Arancio RAL 2003 | 50      | Gamma base |
| 0710609 | Arancio RAL 2003 | 63      | Gamma base |
| 0710809 | Arancio RAL 2003 | 80      | Gamma base |
| 0718209 | Arancio RAL 2003 | 82      | Gamma base |
| 0711009 | Arancio RAL 2003 | 100     | Gamma base |
| 0711109 | Arancio RAL 2003 | 110     | -          |
| 0711209 | Arancio RAL 2003 | 125     | Gamma base |
| 0141409 | Arancio RAL 2003 | 140     | Gamma base |
| 0711609 | Arancio RAL 2003 | 160     | Gamma base |
| 0712009 | Arancio RAL 2003 | 200     | Gamma base |
| 0142509 | Arancio RAL 2003 | 250     | -          |