

Aumento interno eccentrico (tampone di riduzione semplice)

I raccordi in PVC REDi sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

La giunzione dei raccordi della linea edilizia REDi si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.



Codice	Colore	DN (mm)	DN1 (mm)
0540609	Arancio RAL 2003	63	40
0540909	Arancio RAL 2003	63	50
0540809	Arancio RAL 2003	80	40
0548509	Arancio RAL 2003	80	50
0541009	Arancio RAL 2003	100	40
0542009	Arancio RAL 2003	100	50
0543009	Arancio RAL 2003	100	63
0544009	Arancio RAL 2003	100	80
0545009	Arancio RAL 2003	100	82
0549909	Arancio RAL 2003	110	100
0541509	Arancio RAL 2003	125	100
0541609	Arancio RAL 2003	125	110