

# Tappo a vite per ispezione

I raccordi in PVC REDi sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

La giunzione dei raccordi della linea edilizia REDi si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.

Note: Guarnizione esclusa



| Codice  | Colore           | DN (mm) |
|---------|------------------|---------|
| 0651003 | Avorio RAL 1013  | 100     |
| 1651603 | Avorio RAL 1013  | 160     |
| 0650609 | Arancio RAL 2003 | 63      |
| 0650709 | Arancio RAL 2003 | 75      |
| 0650809 | Arancio RAL 2003 | 80      |
| 0658209 | Arancio RAL 2003 | 82      |
| 0651009 | Arancio RAL 2003 | 100     |
| 0651109 | Arancio RAL 2003 | 110     |
| 0651209 | Arancio RAL 2003 | 125     |
| 1651409 | Arancio RAL 2003 | 140     |
| 1651609 | Arancio RAL 2003 | 160     |
| 1652009 | Arancio RAL 2003 | 200     |
| 1652503 | Avorio RAL 1013  | 250     |

# Tappo a vite per ispezione

| Codice  | Colore           | DN (mm) |
|---------|------------------|---------|
| 1652509 | Arancio RAL 2003 | 250     |
| 1653003 | Avorio RAL 1013  | 315     |