

Tappo a vite per ispezione

I raccordi in PVC REDi sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

La giunzione dei raccordi della linea edilizia REDi si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.

Note: Guarnizione esclusa



Codice	Colore	DN (mm)
0651003	Avorio RAL 1013	100
1651603	Avorio RAL 1013	160
0650609	Arancio RAL 2003	63
0650709	Arancio RAL 2003	75
0650809	Arancio RAL 2003	80
0658209	Arancio RAL 2003	82
0651009	Arancio RAL 2003	100
0651109	Arancio RAL 2003	110
0651209	Arancio RAL 2003	125
1651409	Arancio RAL 2003	140
1651609	Arancio RAL 2003	160
1652009	Arancio RAL 2003	200
1652503	Avorio RAL 1013	250

Tappo a vite per ispezione

Codice	Colore	DN (mm)
1652509	Arancio RAL 2003	250
1653003	Avorio RAL 1013	315