

Curva 45° M/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
0121142	110	3,2	27	36	58	50	45°	7037	SN8-SDR34	Bloccata/Fixed	-
012115E	110	3,2	27	36	58	50	45°	8023	SN8-SDR34	Standard	-
0701242	125	3,2	29	40	68	56	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
070125E	125	3,2	29	40	68	56	45°	8023	-	Standard	-
0702242	125	3,7	29	49	68	56	45	7037	SN8-SDR34	Standard	-
0701642	160	4,0	37	51	80	66	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
010165E	160	4,0	14	28	82	72	15°	8023	-	Standard	-
0701542	160	4,7	37	51	80	66	45	8023	SN8-SDR34	Standard	-
0702042	200	4,9	46	64	100	84	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
070205E	200	4,9	46	64	100	84	45°	8023	-	Standard	-
0122552	250	6,2	58	79	125	96	45°	7037	-	Standard	-
0122591	250	6,2	58	79	125	96	45°	8023	-	Standard	-
0123052	315	7,7	73	100	144	118	45°	7037	-	Standard	-
0123091	315	7,7	73	100	144	118	45°	8023	-	Standard	-
1124052	400	9,8	91	126	165	140	45°	7037	-	Standard	-
1124091	400	9,8	91	126	165	140	45°	8023	-	Standard	-

Curva 45° M/F

Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
1125052	500	9,8	103	152	160	150	45°	7037	-	Standard	-
1125091	500	9,8	103	152	160	150	45°	8023	-	Standard	-
N126391	630	-	-	-	-	-	45°	8023	Fabbricato	Standard	su richiesta