

# Curva 67°30' M/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	$\alpha$	RAL	Tipo	Guarnizione
0131142	110	3,2	41	53	62	56	67° 30'	7037	SN8-SDR34	Bloccata/Fixed
013115E	110	3,2	41	53	62	56	67° 30'	8023	SN8-SDR34	Standard
0131242	125	3,2	46	60	69	62	67° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
013125E	125	3,2	46	60	69	62	67° 30'	8023	-	Standard
0131642	160	4,0	60	74	82	74	67° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
013165E	160	4,0	60	74	82	74	67° 30'	8023	-	Standard
0132042	200	4,9	73	88	100	86	67° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
013205E	200	4,9	73	88	100	86	67° 30'	8023	-	Standard