

Curva 87°30' M/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
0711142	110	3,2	59	69	58	50	87° 30'	7037	SN8-SDR34	Bloccata/Fixed	-
071115E	110	3,2	59	69	58	50	87° 30'	8023	SN8-SDR34	Standard	-
0711242	125	3,2	65	77	67	56	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed	-
071125E	125	3,2	65	77	67	56	87° 30'	8023	-	Standard	-
0711642	160	4,0	84	96	80	66	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed	-
071165E	160	4,0	84	96	80	66	87° 30'	8023	-	Standard	-
0712042	200	4,9	105	122	100	85	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed	-
071205E	200	4,9	105	122	100	85	87° 30'	8023	-	Standard	-
0142552	250	6,2	132	154	136	103	87° 30'	7037	-	Standard	-
0142591	250	6,2	132	154	136	103	87° 30'	8023	-	Standard	-
0143052	315	7,7	166	192	144	114	87° 30'	7037	-	Standard	-
0143091	315	7,7	166	192	144	114	87° 30'	8023	-	Standard	-
1144052	400	9,8	211	244	160	140	87° 30'	7037	-	Standard	-
1144091	400	9,8	211	244	160	140	87° 30'	8023	-	Standard	-
1145052	500	9,8	380	430	160	150	87° 30'	7037	Fabbricato	Standard	-
1145091	500	9,8	380	430	160	150	87° 30'	8023	Fabbricato	Standard	-

Curva 87°30' M/F

Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
N146391	630	-	-	-	-	-	87° 30'	8023	Fabbricato	Standard	su richiesta