

Curva 30° F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
0221341	110	3,2	27	27	56	56	30°	8023	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed	-
0221342	110	3,2	27	27	56	56	30°	7037	SN8-SDR34	Bloccata/Fixed	-
0221641	160	4,0	40	40	74	74	30°	8023	-	Bloccata/Fixed	-
0221642	160	4,0	40	40	74	74	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
1112141	200	4,9	48	48	82	86	30°	8023	-	Bloccata/Fixed	su richiesta
1112142	200	4,9	48	48	82	86	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
1112242	250	6,2	81	61	101	101	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
1113342	315	7,7	88	75	116	116	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
1114452	400	9,8	80	100	133	142	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	su richiesta