

Curva 45° F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
0231142	110	3,2	27	27	56	56	45°	7037	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed	-
0231158	110	3,2	37	37	50	50	45°	8023	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed	-
023115E	110	3,2	37	37	50	50	45°	8023	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed	-
0231242	125	3,7	43	43	62	62	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
0232242	125	3,7	43	43	62	62	45°	7037	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed	-
0231641	160	4,0	49	49	73	73	45°	8023	-	Bloccata/Fixed	-
0231642	160	4,0	49	49	73	73	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
0231542	160	4,7	49	49	73	73	45°	7037	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed	-
0232041	200	4,9	65	65	85	85	45°	8023	-	Bloccata/Fixed	-
0232042	200	4,9	65	65	85	85	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
1232541	250	6,2	79	79	101	101	45°	8023	-	Bloccata/Fixed	-
1232542	250	6,2	79	79	101	101	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
1233041	315	7,7	100	100	116	116	45°	8023	-	Bloccata/Fixed	-
1233042	315	7,7	100	100	116	116	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
1234051	400	9,8	110	125	133	142	45°	8023	-	Bloccata/Fixed	su richiesta
1234052	400	9,8	110	125	133	142	45°	7037	-	Bloccata/Fixed	-