

# Curva 87° 30' F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata  
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	$\alpha$	RAL	Tipo	Guarnizione
0241342	110	3,2	70	70	50	50	87° 30'	7037	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed
0241358	110	3,2	70	70	50	50	87° 30'	8023	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed
024135E	110	3,2	70	70	50	50	87° 30'	8023	SN8 - SDR34	Bloccata/Fixed
0241242	125	3,2	77	77	57	57	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
0241641	160	4,0	124	124	78	78	87° 30'	8023	-	Bloccata/Fixed
0241642	160	4,0	124	124	78	78	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
0242141	200	4,9	124	124	85	85	87° 30'	8023	-	Bloccata/Fixed
0242142	200	4,9	124	124	85	85	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
1242541	250	6,2	154	154	101	101	87° 30'	8023	-	Bloccata/Fixed
1242542	250	6,2	154	154	101	101	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
1243041	315	7,7	192	192	116	116	87° 30'	8023	-	Bloccata/Fixed
1243042	315	7,7	192	192	116	116	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed
1244051	400	9,8	220	245	133	142	87° 30'	8023	-	Bloccata/Fixed
1244052	400	9,8	220	245	133	142	87° 30'	7037	-	Bloccata/Fixed