

Derivazione 45° F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata



Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione
0441141	110	110	3,2	3,2	37	137	137	60	60	45°	8023	SN8-SDR34	Bloccata/Fixed
0441142	110	110	3,2	3,2	37	137	137	60	60	45°	7037	SN8 SDR34	Bloccata/Fixed
0441242	125	125	3,2	3,2	44	160	160	64	64	45°	7037	-	Bloccata/Fixed
0441641	160	160	4,0	-	52	203	203	72	72	45°	8023	-	Bloccata/Fixed
0441642	160	160	4,0	-	52	203	203	72	72	45°	7037	-	Bloccata/Fixed
1442041	200	200	4,9	4,9	66	256	256	181	81	45°	8023	-	Bloccata/Fixed
1442042	200	200	4,9	4,9	66	256	256	181	81	45°	7037	-	Bloccata/Fixed
1442542	250	250	6,2	6,2	101	311	311	101	101	45°	7037	-	Bloccata/Fixed
1443041	315	315	7,7	7,7	113	392	392	117	117	45°	8023	-	Bloccata/Fixed
1443042	315	315	7,7	7,7	113	392	392	117	117	45°	7037	-	Bloccata/Fixed