


## Derivazione ridotta 87°30' F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.



Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	$\alpha$	RAL	Guarnizione	Versione	Tipo
0351741	160	110	4,0	3,2	70	75	95	72	56	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
0463642	160	125	4,0	3,2	85	81	94	72	62	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0460141	200	110	4,9	3,2	108	110	120	86	60	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
0460242	200	125	4,9	3,2	108	110	120	86	62	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0460642	200	160	4,9	4,0	108	110	132	86	74	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0460641	200	160	4,9	4,0	108	110	132	86	74	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
1461242	250	125	6,2	3,2	100	100	132	103	130	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1461642	250	160	6,2	4,0	100	100	134	107	126	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1461651	250	160	6,2	4,0	100	100	134	107	126	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	su richiesta	-

# Derivazione ridotta 87°30' F/F

Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	α	RAL	Guarnizione	Versione	Tipo
1462051	250	200	6,2	4.9	100	143	136	113	120	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	su richiesta	-
1464141	315	110	7,7	3.2	150	150	176	116	56	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	su richiesta	-
1464342	315	125	7,7	3.2	150	150	176	116	65	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1464242	315	160	7,7	4.0	150	150	180	116	73	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1464442	315	200	7,7	4.9	150	150	185	116	87	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1464451	315	200	7,7	4.9	150	150	185	116	87	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
1463342	400	125	9,8	3.2	192	192	240	145	65	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	su richiesta	Termoformato
1467741	400	200	9,8	4.9	192	192	250	145	95	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	-	Termoformato
1468842	400	250	9,8	6.2	227	227	270	145	105	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	Termoformato
1469942	400	315	9,8	7.7	227	227	260	145	125	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	Termoformato