

Derivazione doppia 45°

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione
0361141	110	3,2	30	141	57	60	45°	8023	SN8 SDR34	Bloccata/Fixed
0361142	110	3,2	30	141	57	60	45°	7037	SN8 SDR34	Bloccata/Fixed
0361242	125	3,2	30	157	64	65	45°	7037	-	Bloccata/Fixed
0361642	160	4,0	51	204	85	88	45°	7037	-	Bloccata/Fixed