


Derivazione a largo raggio 87°30'

M/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro Standard
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



| Codice | DN (mm) | S (mm) | S1 (mm) | Z2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | α | RAL | Tipo | Guarnizione |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------|-----------|-------------|
| 089135E | 110 | 3,2 | 2,9 | 146 | 62 | 57,5 | 57,5 | 87° 30' | 8023 | SN8 SDR34 | Standard |