

## Aumento conico eccentrico

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Tipo	Guarnizione
0513242	110	125	3,2	22	56	63	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
051325E	110	125	3,2	22	56	63	8023	Eccentrico	Standar
0511642	110	160	4,0	43	56	82	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
051165E	110	160	4,0	43	56	82	8023	Eccentrico	Standard
0513642	125	160	4,0	36	62	82	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
051365E	125	160	4,0	36	62	82	8023	Eccentrico	Standard
0512042	125	200	4,9	53	62	100	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
051205E	125	200	4,9	53	62	100	8023	Eccentrico	Standard
0514042	160	200	4,9	39	74	100	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
051405E	160	200	4,9	39	74	100	8023	Eccentrico	Standard
0514642	160	250	6,2	66	73	125	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
0514651	160	250	6,2	66	73	125	8023	Eccentrico	Standard
0512542	200	250	6,2	39	96	134	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
051255E	200	250	6,2	39	96	134	8023	Eccentrico	Standard
0513342	200	315	7,7	85	86	145	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
051335E	200	315	7,7	85	86	145	8023	Eccentrico	Standard

# Aumento conico eccentrico

Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Tipo	Guarnizione
0513052	250	315	7,7	64	103	144	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
0513091	250	315	7,7	64	103	144	8023	Eccentrico	Standard
0519252	315	400	9,8	88	118	156	7037	Eccentrico	Bloccata/Fixed
0519291	315	400	9,8	88	118	156	8023	Eccentrico	Standard
D519491	400	500	-	-	-	-	8023	CONCENTRICO	Standard