

# Manicotto senza battente

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	L1 (mm)	RAL	Guarnizione	Tipo
0611142	110	2,9	122	7037	Bloccata/Fixed	-
061115E	110	2,9	122	8023	Standard	-
0611242	125	2,9	141	7037	Bloccata/Fixed	-
061125E	125	2,9	141	8023	Standard	-
0611642	160	3,6	151	7037	Bloccata/Fixed	-
061165E	160	3,6	151	8023	Standard	-
0612042	200	4,4	217	7037	Bloccata	-
061205E	200	4,4	217	8023	Standard	-
0612552	250	5,5	254	7037	Standard	-
0612591	250	5,5	254	8023	Standard	-
0613052	315	6,9	297	7037	Standard	-
0613091	315	6,9	297	8023	Standard	-
0614052	400	8,8	325	7037	Standard	-
0614091	400	8,8	325	8023	Standard	-
1615051	500	9,8	440	8023	Standard	Termoformato
1615052	500	9,8	440	7037	Standard	Termoformato

# Manicotto senza battente

Codice	DN (mm)	S (mm)	L1 (mm)	RAL	Guarnizione	Tipo
D616391	630	-	-	8023	Standard	Fabbricato