

Manicotto con battente

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Guarnizione	Tipo
0631142	110	2,9	60	122	7037	Bloccata/Fixed	-
063115E	110	2,9	60	122	8023	Standard	-
0631242	125	2,9	68	141	7037	Bloccata/Fixed	-
063125E	125	2,9	68	141	8023	Standard	-
0631642	160	3,6	75	151	7037	Bloccata/Fixed	-
063165E	160	3,6	75	151	8023	Standard	-
0632042	200	4,4	106	217	7037	Bloccata/Fixed	-
063205E	200	4,4	106	217	8023	Standard	-
0632552	250	5,5	123	254	7037	Standard	-
0632591	250	5,5	123	254	8023	Standard	-
0633052	315	6,9	144	297	7037	Standard	-
0633091	315	6,9	144	297	8023	Standard	-
0634052	400	8,8	160	325	7037	Standard	-
0634091	400	8,8	160	325	8023	Standard	-
1635051	500	9,8	170	440	8023	Standard	Termoformato
1635052	500	9,8	170	440	7037	Standard	Termoformato