

# Manicotto 1 O-Ring (con battente)

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione Standard a labbro standard  
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Guarnizione
0631181	110	2,9	60	122	8023	Standard
0631182	110	2,9	60	122	7037	Standard
0631281	125	2,9	68	141	8023	Standard
0631681	160	3,6	75	154	8023	Standard
0632081	200	4,4	106	217	8023	Standard
0632581	250	5,5	123	254	8023	Standard
0633081	315	6,9	144	297	8023	Standard