

# Tappo a vite per ispezione maschio

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a Standard labbro standard  
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Guarnizione
0651101	110	125	3,4	62	19	8023	Standard
0651102	110	125	3,4	62	19	7037	Standard
0651201	125	141	3,0	60	25	8023	Standard
0651202	125	141	3,0	60	25	7037	Standard
1651601	160	176	3,1	60	23	8023	Standard
1651602	160	176	3,1	60	23	7037	Standard
1652001	200	216	3,4	80	23	8023	Standard
1652002	200	216	3,4	80	23	7037	Standard