

# Derivazione con tappo

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	RAL	Guarnizione	Versione	Tipo
1821142	110	110	3,0	59	69	69	60	55	36	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
182115E	110	110	3,0	59	69	69	60	55	36	8023	Standard	-	-
1821242	125	125	3,2	66	70	78	62	62	22	7037	Bloccata/ Fixed	su richiesta	-
182125E	125	125	3,2	66	70	78	62	62	22	8023	Standard	-	-
1821642	160	160	4,0	83	99	99	85	72	24	7037	Bloccata/ Fixed	su richiesta	-
182165E	160	160	4,0	83	99	99	85	72	24	8023	Standard	-	-
1822042	200	200	4,9	105	119	119	100	86	28	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
182205E	200	200	4,9	105	119	119	100	86	28	8023	Standard	-	-
1402552	250	250	6,2	120	152	152	135	101	70	7037	Standard	-	-
1402591	250	250	6,2	120	152	152	135	101	70	8023	Standard	-	-
1403091	315	315	7,7	166	185	185	146	114	90	8023	Standard	-	-
1404352	400	315	9,8	227	227	260	180	145	30	7037	Standard	su richiesta	Termoformato
1404351	400	315	9,8	227	227	260	180	145	130	8023	Standard	-	Termoformato