

Derivazione ridotta 45° F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata



Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	α	RAL	Guarnizione	Tipo	Versione
0311742	160	110	4,0	3,2	19	169	176	73	56	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0311741	160	110	4,0	3,2	19	169	176	73	56	45°	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
0311832	160	125	4,0	3,2	41	180	185	74	62	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0311932	160	125	4,7	3,7	41	180	176	74	62	45°	7037	Bloccata/ Fixed	SN8 SDR34	-
1443142	200	110	4,9	3,2	5	179	195	86	62	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0313932	200	125	5,9	3,7	54	228	232	86	74	45°	7037	Bloccata/ Fixed	SN8 SDR34	-
0313832	200	125	5,9	3,7	54	228	232	86	74	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0312232	200	160	5,9	3,7	54	228	232	86	74	45°	7037	Bloccata/ Fixed	SN8 SDR34	-
0312132	200	160	5,9	4,7	54	228	232	86	74	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-

Derivazione ridotta 45° F/F

Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	α	RAL	Guarnizione	Tipo	Versione
0312151	200	160	5,9	4,7	54	228	232	86	74	45°	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
1444042	250	160	6,2	4,0	41	251	262	101	74	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1444041	250	160	6,2	4,0	41	251	262	101	74	45°	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
1444142	250	200	6,2	4,9	68	278	302	101	86	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1443442	315	110	7,7	3,2	7	287	315	117	55	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	su richiesta
1443451	315	110	7,7	3,2	7	287	315	117	55	45°	8023	Bloccata/ Fixed	-	-
1443542	315	125	7,7	3,2	7	287	310	117	68	45°	7037	Bloccata/ Fixed	Termoformato	-
1444242	315	160	7,7	4,0	7	287	305	117	74	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1444342	315	200	7,7	4,9	35	317	338	117	86	45°	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1444551	315	250	4,0	-	19	169	176	73	56	45°	8023	Bloccata/ Fixed	-	su richiesta
1444442	400	110	9,8	3,2	30	450	380	145	60	45°	7037	Bloccata/ Fixed	Termoformato	su richiesta
1446642	400	160	9,8	3,2	30	450	410	145	90	45°	7037	Bloccata/ Fixed	Termoformato	-
1447741	400	200	9,8	3,2	30	450	430	145	100	45°	8023	Bloccata/ Fixed	Termoformato	su richiesta
1447742	400	200	9,8	3,2	30	450	430	145	100	45°	7037	Bloccata/ Fixed	Termoformato	-