

FSFV-PVC-T

Galleggiante: Acciaio INOX AISI 316



Codice	R	Scala portata H ₂ O [l/h]	B	E	C
FSFV034T1X0250	3/4"	25-250	397	350	356
FSFV034T1X0400	3/4"	40-400	397	350	356
FSFV034T1X0640	3/4"	60-640	397	350	356
FSFV034T1X1000	3/4"	100-1000	397	350	356
FSFV100T1X0400	1"	40-400	401	350	356
FSFV100T1X0640	1"	60-640	401	350	356
FSFV100T1X1000	1"	100-1000	401	350	356
FSFV100T1X1600	1"	150-1600	401	350	356
FSFV112T1X2500	1 1/2"	200-2500	413	350	356
FSFV112T1X4000	1 1/2"	400-4000	413	350	356
FSFV112T1X5000	1 1/2"	500-5000	413	350	356
FSFV114T1X1600	1 1/4"	150-1600	406	350	356
FSFV114T1X2500	1 1/4"	200-2500	406	350	356
FSFV114T1X4000	1 1/4"	400-4000	406	350	356
FSFV200T1X0010	2"	1000-10000	421	350	356
FSFV200T1X4000	2"	400-4000	421	350	356
FSFV200T1X6000	2"	600-6000	421	350	356
FSFV212T1X0015	2 1/2"	1500-15000	444	350	356
FSFV212T1X0020	2 1/2"	2000-20000	444	350	356
FSFV212T1X0050	2 1/2"	10000-50000	444	350	356

FSFV-PVC-T

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura. Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo. I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura. L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato. Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata. Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata. La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm³ /h **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio Otto diversi diametri Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU. Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete. **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4. Funzionamento semplice e manutenzione limitata. Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m³/h o % oltre a scale doppie.