

# FSFV-PVC-T

Galleggiante: Acciaio INOX AISI 316



Codice	R	Scala portata NaOH 50% [l/h]	B	E	C
FSFV034T5X0027	3/4"	1 - 27	397	350	356
FSFV034T5X0070	3/4"	2,5 - 70	397	350	356
FSFV034T5X0170	3/4"	5 - 170	397	350	356
FSFV034T5X0350	3/4"	15 - 350	397	350	356
FSFV100T5X0065	1"	2,5 - 65	401	350	356
FSFV100T5X0145	1"	5 - 145	401	350	356
FSFV100T5X0330	1"	10 - 330	401	350	356
FSFV100T5X0675	1"	25 - 675	401	350	356
FSFV112T5X1000	1"1/2	50 - 1000	413	350	356
FSFV112T5X1900	1"1/2	50 - 1900	413	350	356
FSFV112T5X2500	1"1/2	100 - 2500	413	350	356
FSFV114T5X0550	1"1/4	25 - 550	406	350	356
FSFV114T5X1100	1"1/4	50 - 1100	406	350	356
FSFV114T5X2000	1"1/4	100 - 2000	406	350	356
FSFV200T5X1800	2"	50 - 1800	421	350	356
FSFV200T5X3100	2"	100 - 3100	421	350	356
FSFV200T5X6000	2"	250 - 6000	421	350	356
FSFV212T5X0040	2"1/2	8200 - 40000	444	350	356
FSFV212T5X0125	2"1/2	500 - 12500	444	350	356
FSFV212T5X9000	2"1/2	250 - 9000	444	350	356

## FSFV-PVC-T

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura.
- Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo.
- I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura.
- L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magneti incorporato.
- Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata.
- Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata.
- La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
  
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm<sup>3</sup> /h
- **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio
- Otto diversi diametri
- Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU.
- Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magneti.
- **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4.
- Funzionamento semplice e manutenzione limitata.
- Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m<sup>3</sup>/h o % oltre a scale doppie.