

FCFV-Trogamid+magnete

Galleggiante: PP (Polipropilene) rosso + magnete

Codice	R	Scala portata aria Nm ³ /h	B	E	C
FCFV012D0M0002M	1/2"	0,2 - 2	212	176	170
FCFV012D0M0006M	1/2"	0,6 - 6	212	176	170
FCFV012D0M0010M	1/2"	1,0 - 10	212	176	170
FCFV012D0M0012M	1/2"	0,12 - 1,2	212	176	170
FCFV012D0M0035M	1/2"	0,35 - 3,5	212	176	170
FCFV012D0M0125M	1/2"	1,25 - 12,5	212	176	170
FCFV034D0M0003M	3/4"	0,3 - 3	232	191	185
FCFV034D0M0006M	3/4"	0,6 - 6	232	191	185
FCFV034D0M0012M	3/4"	1,2 - 12	232	191	185
FCFV034D0M0016M	3/4"	1,6 - 16	232	191	185
FCFV034D0M0024M	3/4"	2 - 24	232	191	185
FCFV100D0M0010M	1"	1 - 10	251	206	200
FCFV100D0M0017M	1"	1,7 - 17	251	206	200
FCFV100D0M0027M	1"	2,7 - 27	251	206	200
FCFV100D0M0035M	1"	3,5 - 35	251	206	200

FCFV-Trogamid+magnete

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura. Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo. I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura. L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato. Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata. Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata. La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm³ /h **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio Otto diversi diametri Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU. Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete. **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4. Funzionamento semplice e manutenzione limitata. Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m³/h o % oltre a scale doppie.