

FCFV-PVC-T+magnete

Galleggiante: PP (Polipropilene) rosso + magnete



Codice	R	Scala portata H ₂ O [l/h]	B	E	C
FCFV012T1M0025M	1/2"	2 - 25	212	176	170
FCFV012T1M0050M	1/2"	5 - 50	212	176	170
FCFV012T1M0100M	1/2"	10 - 100	212	176	170
FCFV012T1M0150M	1/2"	15 - 150	212	176	170
FCFV012T1M0200M	1/2"	20 - 200	212	176	170
FCFV012T1M0320M	1/2"	30 - 320	212	176	170
FCFV034T1M0080M	3/4"	8 - 80	232	191	185
FCFV034T1M0150M	3/4"	15 - 150	232	191	185
FCFV034T1M0200M	3/4"	20 - 200	232	191	185
FCFV034T1M0350M	3/4"	30 - 350	232	191	185
FCFV034T1M0650M	3/4"	50 - 650	232	191	185
FCFV038T1M0015M	3/8"	1,5 - 15	198	171	165
FCFV038T1M0020M	3/8"	2 - 20	198	171	165
FCFV038T1M0050M	3/8"	5 - 50	198	171	165
FCFV038T1M0100M	3/8"	10 - 100	198	171	165
FCFV038T1M0150M	3/8"	15 - 150	198	171	165
FCFV100T1M0200M	1"	20 - 200	251	206	200
FCFV100T1M0300M	1"	30 - 300	251	206	200
FCFV100T1M0600M	1"	60 - 600	251	206	200
FCFV100T1M1000M	1"	100 - 1000	251	206	200

FCFV-PVC-T+magnete

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura. Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo. I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura. L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato. Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata. Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata. La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm³ /h **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio Otto diversi diametri Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU. Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete. **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4. Funzionamento semplice e manutenzione limitata. Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m³/h o % oltre a scale doppie.