

M9.00.PX – M9.00.WX

Indicatore e Trasmettitore di flusso a 2 fili.



Codice	Montaggio	Alimentazione	Tecnologia di cablaggio	Ingresso sensore	Uscita	Peso
M9.00.P1	A pannello	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	500
M9.00.W1	A muro	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	550
M9.00.W2	A muro	110 - 230 VCA	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	650

M9.00.PX – M9.00.WX

- APPLICAZIONI:
 - Impianti di trattamento dell'acqua
 - Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
 - Distribuzione idrica
 - Impianti di filtraggio
 - Piscine e centri benessere
 - Irrigazione e fertilizzazione
 - Rilevamento perdite
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
 - Ampio display
 - Retroilluminazione estremamente brillante
 - Flessibilità di installazione
 - Relè a stato solido per allarmi programmabili
 - Menu multilingue
 - Porta USB per l'aggiornamento del software