

M9.02.PX – M9.02.WX

Indicatore e trasmettitore di flusso per montaggio da pannello o da muro.



Codice	Montaggio	Alimentazione	Tecnologia di cablaggio	Ingresso sensore	Uscita	Peso
M9.02.P1	A pannello	12 - 24 VCC	3/4 fili	Flusso (frequenza)	1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.), 1* (relè mecc.)	500
M9.02.W1	A muro	12 - 24 VCC	3/4 fili	Flusso (frequenza)	1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.), 1* (relè mecc.)	550
M9.02.W2	A muro	110 - 230 VCA	3/4 fili	Flusso (frequenza)	1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.), 1* (relè mecc.)	650

M9.02.PX – M9.02.WX

- APPLICAZIONI:
 - Impianti di trattamento dell'acqua
 - Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
 - Acquedottistica
 - Impianti di filtraggio
 - Piscine e centri benessere
 - Irrigazione e fertilizzazione
 - Rilevamento perdite
 - Monitoraggio dell'acqua di raffreddamento
 - Industria di trasformazione e produzione
 - Produzione chimica
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
 - Ampio display grafico
 - Retroilluminazione a colori
 - Guida in linea
 - Flessibilità di installazione
 - Software di calibrazione semplice, intuitivo e a prova di errore
 - Relè meccanico per il controllo di dispositivi esterni
 - Relè a stato solido per allarmi programmabili
 - Menu multilingue
 - Porta USB per l'aggiornamento del software